

## BOBMAN PRO

Flexible, robuste et fiable – et facile à conduire



Bobman PRO est un porte-outils à propulsion hydraulique, vous permettant de changer d'outil à l'instant. Disponible en modèle diesel et essence.

### Manoeuvrabilité

La remarquable manoeuvrabilité de la Bobman PRO économise la place, le demi-tour peut être effectué dans un couloir de 1m00 seulement.

### Propulsion hydraulique

Une ou trois roues motrices assurant la conduite aisée et agréable sans user les freins. Une propulsion stable élimine les risques de surcharge du moteur.

Le grand choix d'options pour la Bobman PRO comprend un balai, une brosse pour le désherbage mécanique du pavage, un balai avec ramasseur + brosse latérale, grattoir avec/sans brosse latérale

### Grattoir, balai et épandeur de désinfectant

1,0 m grattoir  
0,7 m balai  
10 l trémie pour désinfectant



### Spécifications techniques

Moteur ..... 1 vérin  
Moteur ..... Diesel HATZ  
Réservoir ..... 5 l  
Vitesse ..... 8 km/h  
Marche ..... 3 RM  
Poids ..... 400 kg  
Hauteur ..... 1,20 m  
Longueur ..... 1,20 m  
Largeur ..... 1,00 m

## BOBMAN FEEDER AVEC CONVOYEURS

Machine auto-chargeuse – avec tapis roulant

Nouveau



Épandage de paille



Dans notre effort continu de répondre aux exigences de nos clients, nous avons l'honneur de vous présenter la nouvelle conception du BOBMAN Feeder, dont les avantages parlent d'eux-mêmes. Grâce à son tapis roulant, améliorant le mélange de paille, de calcaires et de l'eau, la capacité d'épandage est augmentée à 200%.

Le BOBMAN Feeder est disponible en deux modèles :

- 1 roue motrice, chargement manuel
- 3 roues motrices, auto-chargement



### Spécifications techniques

Moteur ..... 1 vérin, Diesel HATZ  
Réservoir d'huile ..... 5 litres  
Vitesse ..... 8 km/h  
Marche ..... 1 ou 3 RM  
Poids ..... 400 kg  
Hauteur ..... 1,50 m  
Longueur ..... 2,50 m  
Largeur ..... 1,50 m  
Volume ..... 600 litres



MADE IN DENMARK

# BOBMAN



UN MILIEU PROPRE ET VOS ANIMAUX EN BONNE SANTÉ

Vente et Démonstration:

**AgriDis**  
INTERNATIONAL AIS

J. M. Ghenillot  
6, Rue de Serre  
89000 Auxerre  
Tél. 03 86 4812 64  
Port. 03 86 95 26 90  
Fax. 03 86 46 71 91  
jmc@agridis.com

Thierry Ghenillot  
80, chemin des Ussets  
74350 Gruseilles  
Tél. 04 50 44 28 88  
Port. 06 08 97 59 88  
Fax. 04 50 321410  
tg@agridis.com

Bernard Robin  
Fronteny R.D. 80  
02210 Saini Remy B  
ianzy  
Tél. 03 23 731912  
Port. 06 3215 34 83  
Fax. 03 23 731912  
benar.robin@wanadoo.fr

Alexandre Lacoste  
38, R. D. 42  
64160 Carrere  
Tél. 05 59 77 36 38  
Port. 06 83 04 38 11  
Fax. 05 59 77 36 77  
al@agridis.com

Amaud Beauhuin  
18, rue de Rennes  
35410 Château Giron  
Port. 06 33 06 30 93  
ab@agridis.com  
www.agridis.com

**JYDELAND**

Jydeland Maskinfabrik A/S

Drammelstrupvej 2 · 8400 Ebeltoft · Denmark  
Tlf. 0045 86 36 33 00 · jydeland@jydeland.dk  
www.jydeland.dk



## BOBMAN S

Grattage, balayage et épandage – *Les tâches domestiques un jeu d'enfant*



La pailleuse Jydeland effectue avec précision l'épandage de paille broyée ou de sciure en quantités réglables. La machine peut être employée dans étables automatisées.

### Une conduite aisée et agréable

La pailleuse très compacte permet de bien manœuvrer l'étable, le demi-tour peut être effectué dans 1m80. La volume de la trémie est de 1.000 litres.

### Brosse et grattoir

La grande brosse, équipée d'un grattoir de grande mobilité, nettoie les logettes de manière très efficace, juste avant un nouveau paillage

### Versions

Existe en version roue motrice arrière ou 3 roues motrices.

### Spécifications techniques

Moteur .....	1 vérin	Longueur .....	2,40 m
Moteur .....	Diesel HATZ	Largeur .....	1,00 m
Réservoir .....	5 l	Diam. de balayage .....	0,70 m
Vitesse .....	8 km/h	Largeur de grattage .....	1,00 m
Marche .....	1 ou 3 RM	Largeur d'épandage .....	0-3 m
Poids .....	450 kg	Capacité .....	500 l
Hauteur .....	1,20 m		



## BOBMAN FL

Autochargeuse – *Rapide et efficace*

La pailleuse Jydeland effectue avec précision l'épandage de paille broyée ou de sciure en quantités réglables. La machine peut être employée dans étables automatisées.



### Spécifications techniques

Moteur .....	1 vérin	Longueur .....	2,40 m
Moteur .....	Diesel HATZ	Largeur .....	1,00 m
Réservoir .....	5 l	Diam. de balayage .....	0,70 m
Vitesse .....	8 km/h	Largeur de grattage .....	1,00 m
Marche .....	3 RM	Largeur d'épandage .....	0-3 m
Poids .....	450 kg	Capacité .....	500 l
Hauteur .....	1,20 m		



La Bobman FL autochargeuse

Trémie pour désinfectant - Capacité 10 l.

## BOBMAN SL

Machine auto-chargeuse – *Rapide et efficace*



La nouvelle Bobman SL est conçue pour les troupeaux laitiers nombreux. A l'aide de son grattoir, elle nettoie les logettes de manière très efficace, juste avant l'épandage de paille broyée ou de sciure. La Bobman SL autochargeuse est équipée d'un moteur diesel et 3 roues motrices. Avec sa largeur de 1,2m, elle fait le demi-tour dans 2,4m.

### Spécifications techniques

Moteur 2 vérins, refroidis par eau	
Moteur .....	Diesel KUBOTA
Réservoir .....	15 l
Vitesse .....	12 km/h
Marche .....	3 RM
Poids .....	950 kg
Hauteur .....	1,70 m
Longueur .....	2,70 m
Largeur .....	1,20 m
Diam. de balayage .....	0,70 m
Largeur de grattage .....	1,20 m
Largeur d'épandage .....	0-4 m
Capacité .....	1000 l



La Bobman SL autochargeuse



Option: Retasseur d'alimentation



Trémie pour désinfectant - Capacité 30 l.

## BOBMAN COMFORT

Machine auto-chargeuse – *Rapide et efficace*

**Nouveau**

Le BOBMAN Comfort a été conçu pour permettre l'épandage de la litière de fourrage vert, effectué par l'alimentation des solides de lisier au-delà de la tâche habituelle de mélanger la paille, les calcaires et l'eau. Le BOBMAN Comfort permet aussi bien l'épandage des matériaux inorganiques, telle que hydrate de calcaire ou le plâtre.

Le BOBMAN Comfort peut contenir 1,1 m<sup>3</sup> de litière de fourrage vert ou mélangé, et la disposer directement dans les logettes.

Un balai permet de nettoyer les logettes au même passage, économisant le temps de travail, améliorant l'hygiène des étables. La santé et le confort des vaches est à l'optimum

### Spécifications techniques

Moteur 2 vérins, refroidis par eau	
Moteur .....	Diesel KUBOTA
Réservoir .....	15 litres
Vitesse .....	12 km/h
Marche .....	3 RM
Poids .....	900 kg
Hauteur .....	1,70 m
Longueur .....	2,80 m
Largeur .....	1,20 m
Largeur d'épandage .....	0-4 m
Capacité .....	1100 l

